

Golvbrunnar av plast - PP och ABS

Modeller:

Oden, Brage, Våge, Våke, Flex, Loke, Freja ROT
Duschbrunn, Miniserie och Spygatter



PURUS golvbrunn Oden, Brage, Våge, Våke, Flex, Loke kan kompletteras med
luktspärr/bakvattenlås NOOD, RSK nr: 713 84 20, 713 84 33

SKÖTSEL

PURUS golvbrunnar har ett lätt urtagbart, delbart vattenlås.
Normalskötsel bör göras minst 2 ggr/året för en god hygien i golvbrunnen.
Vid kraftigare förorenat avloppsvatten bör rengöring ske oftare
Använd svamp eller mjuk borste vid rengöring. Undvik att repa ytan.

Demontering

Ta bort golvsil

Rengör ev. silkorg

Lyft upp vattenlås med lyftbygeln och rengör vattenlåset

(vattenlås Ran i plast och Center i rostfritt stål är delbart för att underlätta rengöring)

Återmontering

Sätt tillbaka vattenlåset, smörj in o-ring med tvålösning för enklare montage

Se till att vattenlåset sitter i sitt bottenläge – fyll på vatten i låset.

Montera ev. silkorg och golvsil.

Teknisk data

Se separat produktblad